

Domo PTZ con Soporte PAN

Componente	Incl.	Detalle
Domo PTZ x27/x35/x43	<input checked="" type="radio"/>	Resolución Full D1 - 360 Grados - Outdoor
Encoder 4 Canales	<input checked="" type="radio"/>	Encoder de 3 Cánales Full D1 y 30 Fps x cada canal
Soporte Panorámico	<input checked="" type="radio"/>	3 x Cámara 4 CIF con lente Varifocal y Housing o Bullet Outdoor
Caja estanca	<input checked="" type="radio"/>	Caja contenedora de electrónica, estanca IP65 con soporte de sujeción y rejillas de ventilación
Sistema de Supervisión y Falla	<input checked="" type="radio"/>	Electrónica en caja estanca para dar aviso a centro de monitoreo y SMS ante cortes de energía o apertura de caja estanca
Respaldo de Energía 1Hs/2Hs	<input checked="" type="radio"/>	Respaldo de energía ante Cortes. Autonomía 2Hs (1 Hs con Reflector IR ON)
Respaldo de Energía 2Hs/4Hs	<input checked="" type="radio"/>	Respaldo de energía ante Cortes. Autonomía 4Hs (2 Hs con Reflector IR ON)
Sistema de Jabalina y PAT	<input checked="" type="radio"/>	Jabalina y Puesta a Tierra, vinculación con todos los componentes del Sistma
Vinculo Inalámbrico/FO/Cobre	<input type="radio"/>	Vínculo inalámbrico hasta 15 Km para sostener el Throughput demandado por las cámaras PTZ y PAN o Fibra Optica o Cobre.
Protección Primaria	<input checked="" type="radio"/>	Protector primario x derivación contra disturbios eléctricos de gran energía, minimiza mantenimiento correctivo y preventivo
Protección Secundaria	<input type="radio"/>	Protector y filtro activo contra Rinwave o ruido de alta frecuencia, evita deterioro progresivo y minimiza mantenimiento preventivo y correctivo
Energía Solar Alternativa	<input type="radio"/>	Sistema de alimentación solar para situaciones de difícil acceso o grandes distancias a la red eléctrica
		<input checked="" type="radio"/> Incluido Estandar de serie
		<input type="radio"/> Opcional



CAJA SOPORTE PANORAMICO



FILTROS ACTIVOS



PROTECTORES ACTIVOS



PANEL SOLAR